

港湾資材 大島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,200	海上渡し
中詰用鈹滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	8,300	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	8,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	8,000	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
再生碎石	RC-40	m3	3,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	25,400	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	25,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	25,400	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	25,500	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	25,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	25,400	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	25,500	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	25,600	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	25,700	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	25,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	26,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	25,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	25,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	26,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	25,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	25,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	26,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	25,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	25,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	26,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	26,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	26,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	26,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	26,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	26,300	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量:370kg/m3以上	m3	27,300	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	45,900	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	27,700	
生コンクリート (管繕用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート (管繕用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	26,500	
生コンクリート (管繕用)	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	27,000	
生コンクリート (管繕用)	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	27,400	
生コンクリート (重量コンクリート)	212B スランブ8 W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,800	
生コンクリート (重量コンクリート)	212B スランブ12 W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,900	
モルタル	1:2	m3	31,400	
モルタル	1:3	m3	29,400	
モルタル	1:5	m3	27,700	

港湾資材 大島

品名	規格	単位	単価	備考
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m ³	700	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	28,500	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	29,900	
アスファルト混合物	粗粒度	t	27,600	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	27,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	27,600	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	30,200	
再生アスファルト混合物	粗粒度	t	29,700	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	K L	117,000	
軽油	JIS2号	リットル	178	
ガソリン	レギュラー	リットル	194	

港湾資材 利島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,100	海上渡し
中詰用鈦滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	8,450	陸上渡し（現場着）
割栗石	50~150mm	m3	8,450	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	32,200	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	32,200	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	32,000	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	32,100	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	32,500	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	32,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	32,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	33,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	33,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	33,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	33,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	33,300	
生コンクリート（水中用）	302C（水中コンクリート） W/C50%以下 単位体積重量370kg/m3以上	m3	34,300	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	34,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	214	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 新島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,950	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,900	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	8,450	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	8,150	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	8,300	陸上渡し（現場着）
割栗石	50~150mm	m3	8,300	陸上渡し（現場着）
再生砕石	RC-40	m3	5,000	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	27,700	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	27,900	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,100	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,800	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	28,000	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	28,100	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	28,300	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,100	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,300	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,800	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	29,200	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	28,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	28,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	29,800	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	30,000	
生コンクリート（水中用）	302C（水中コンクリート） W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	31,000	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	31,000	
生コンクリート（管継用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	28,500	
生コンクリート（管継用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	29,000	
生コンクリート（管継用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	29,500	
生コンクリート（管継用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	30,200	
モルタル	1:2	m3	31,800	
モルタル	1:3	m3	31,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	65,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	213	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 式根島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,950	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	8,450	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,150	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	8,300	陸上渡し（現場着）
割栗石	50～150mm	m3	8,300	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	29,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	29,400	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	29,600	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	29,700	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	29,800	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,100	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	30,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	30,300	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	29,500	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	29,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	29,800	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	29,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	29,700	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	29,800	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,100	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	30,200	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	30,300	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	30,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	30,700	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	30,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	30,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	30,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	30,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	30,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	30,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	30,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	30,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	31,500	
生コンクリート（水中用）	302C（水中コンクリート） W/C50%以下 単位体積重量370kg/m3以上	m3	32,500	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	32,500	
生コンクリート（管轄用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	30,000	
生コンクリート（管轄用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	30,500	
生コンクリート（管轄用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート（管轄用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	65,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 神津島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,150	海上渡し
中詰用鈦滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,000	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	8,500	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	8,200	陸上ストック場所での引渡し
割栗石	50~150mm	m3	8,350	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	5,000	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	6,500	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	28,100	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,100	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,500	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	28,400	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	28,500	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	28,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	28,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	29,000	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	29,000	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	29,000	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	29,000	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	29,000	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	29,500	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	29,700	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	30,800	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	30,800	
生コンクリート (管轄用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	28,900	
生コンクリート (管轄用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	29,400	
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 三宅島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,700	海上渡し
中詰用鉍滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,100	海上渡し
中詰用鉍滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,300	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	9,650	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	9,350	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
再生碎石	RC-40	m3	3,500	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	28,400	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	28,400	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	28,400	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	28,500	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	28,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	28,900	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	29,000	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	28,900	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	29,000	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	28,900	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	29,000	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	29,300	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	30,700	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	46,800	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	31,900	
生コンクリート (管継用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	29,500	
生コンクリート (管継用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	30,100	
生コンクリート (管継用)	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	30,700	
生コンクリート (管継用)	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート (重量コンクリート)	212B W/C65%以下 スランブ8 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
生コンクリート (重量コンクリート)	212B W/C65%以下 スランブ12 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
モルタル	1:3	m3	36,100	
モルタル	1:5	m3	31,600	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金

港湾資材 三宅島

品名	規格	単位	単価	備考
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	31,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	32,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	29,700	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	29,200	
アスファルト混合物	開粒1号	t	31,900	
アスファルト混合物	開粒2号	t	29,200	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	K L	122,000	
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	196	

港湾資材 御蔵島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	9,800	海上渡し
中詰用鈹滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,600	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	9,650	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	30,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	30,400	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	30,200	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	30,300	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	30,400	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,200	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	30,300	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	30,400	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	30,500	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	30,900	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	31,100	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	30,900	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	31,100	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,900	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	31,000	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	30,900	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	31,000	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	31,300	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	32,700	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	48,800	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,900	
生コンクリート (管轄用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート (管轄用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート (管轄用)	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート (管轄用)	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,600	
モルタル	1:3	m3	38,100	
モルタル	1:5	m3	33,600	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	232	
ガソリン	レギュラー	リットル	233	

港湾資材 八丈島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	11,000	海上渡し
中詰用鉱滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	10,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用(荒目・細目)	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	6,400	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	8,710	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	31,400	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	32,900	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	32,900	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	33,500	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	33,700	
生コンクリート(水中用)	302C(水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,900	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	58,000	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,400	
生コンクリート(管轄用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート(管轄用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート(管轄用)	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート(管轄用)	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	34,300	
モルタル	1:2	m3	37,900	
モルタル	1:3	m3	36,900	
モルタル	1:5	m3	32,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	35,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	32,800	
アスファルト混合物	開粒1号	t	34,700	
アスファルト混合物	開粒2号	t	32,700	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	125,000	
軽油	JIS2号	リットル	180	
ガソリン	レギュラー	リットル	181	

港湾資材 八丈島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	11,000	海上渡し
中詰用鉱滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	10,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用(荒目・細目)	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	6,400	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	8,710	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	31,400	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	32,900	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	32,900	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	33,500	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	33,700	
生コンクリート(水中用)	302C(水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,900	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	58,000	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装用曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,400	
生コンクリート(管轄用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート(管轄用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート(管轄用)	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート(管轄用)	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	34,300	
モルタル	1:2	m3	37,900	
モルタル	1:3	m3	36,900	
モルタル	1:5	m3	32,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	35,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	32,800	
アスファルト混合物	開粒1号	t	34,700	
アスファルト混合物	開粒2号	t	32,700	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	125,000	
軽油	JIS2号	リットル	180	
ガソリン	レギュラー	リットル	181	

港湾資材 青ヶ島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	41,800	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	41,800	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	41,800	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	71,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	71,400	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	72,200	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	72,400	
生コンクリート（水中用）	302C（水中コンクリート） W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	72,700	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプ ^φ フロー 50±3.0	m3	80,200	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプ ^φ フロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	73,000	
軽油	JIS2号	リットル	183	
ガソリン	レギュラー	リットル	187	

港湾資材 父島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	18,850	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	18,650	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	8,000	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	43,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	44,500	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	44,500	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	45,500	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	45,600	
生コンクリート (管継用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	43,500	
生コンクリート (管継用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	44,000	
コンクリートポンプ車使用料		回	110,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	85,800	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	60,500	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	126,000	
軽油	JIS2号	リットル	243	
ガソリン	レギュラー	リットル	210	

港湾資材 母島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	19,350	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	19,150	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	19,450	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	18,000	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	45,000	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	45,600	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	46,100	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	47,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	120,000	
軽油	JIS2号	リットル	300	
ガソリン	レギュラー	リットル	267	