

港湾資材 東京港

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 30~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 50~100kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 200~300kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500~1,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500kg程度/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000kg程度/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 5~50kg/個	m3	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 50~100kg/個	m3	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 30~200kg/個	m3	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重1.8以上 5~50kg/個	m3	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ざり (砂岩類)	見掛比重2.1以上	m3	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ざり (砂岩類)	見掛比重1.8以上	m3	3,800	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分10%以下 18kN/m ³ 以上	m3	2,450	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分20%以下	m3	2,300	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分5%以下 18kN/m ³ 以上	m3	3,950	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	コンクリート用 洗い砂	m3	3,950	海上渡し 陸上渡し+300円
碎石	コンクリート用 (20~5mm)	m3	4,300	海上渡し 陸上渡し+300円
生コンクリート	18-10-20BB (水セメント比65%以下)	m3	19,550	
生コンクリート	18-10-20BB (水セメント比60%以下)	m3	19,900	
生コンクリート	24-8-20BB (水セメント比65%以下)	m3	19,650	
生コンクリート	24-12-20BB (水セメント比65%以下)	m3	19,900	
生コンクリート	24-8-20BB (水セメント比50%以下)	m3	20,300	
生コンクリート	24-12-20BB (水セメント比50%以下)	m3	20,650	
生コンクリート	30-8-20BB (水セメント比50%以下)	m3	20,300	
生コンクリート	30-12-20BB (水セメント比50%以下)	m3	20,650	
水中不分離性コンクリート	呼び強度 18N/mm ² スランブフロー 55±3.0	m3	39,500	

港湾資材 東京港

品名	規格	単位	単価	備考
アンカーボルト(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	6,660	
アンカーボルト(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	6,660	
陸上手すり(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	19,100	
陸上手すり(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂カバーセル含む ボルト含む	本	40,800	
アンカーボルト(滑木用)	先付け用(φ16)(SUS304)	本	—	※生産中止
アンカーボルト(滑木用)	後付け用(ケミカル)(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	1,360	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 150H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	6,170	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 200H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	9,570	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 250H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	9,570	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 300H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	15,500	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 400H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	19,700	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 500H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	19,700	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 600H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	31,200	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 800H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	49,900	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	漁港型 130H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	5,850	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	漁港型 150H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	6,170	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	漁港型 200H用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	9,570	
アンカーボルト(車止め用)	先付け用(SUS304)	本	7,680	
アンカーボルト(車止め用)	後付け用(SUS304) 樹脂カバーセル含む	本	12,300	
ジャックルSB	22mm 黒皮品	個	1,230	
ジャックルSB	26mm 黒皮品	個	1,870	
ジャックルSB	28mm 黒皮品	個	2,150	
ジャックルSB	32mm 黒皮品	個	2,830	
ジャックルSB	38mm 黒皮品	個	5,200	
ジャックルSB	55mm 黒皮品	個	15,300	
ジャックルSB	70mm 黒皮品	個	32,300	
ジャックルSB	80mm 黒皮品	個	52,000	
ワイヤロープ 6×37 0/0	24mm 破断荷重:A種	m	1,190	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤロープ 6×37 0/0	26mm 破断荷重:A種	m	1,380	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤロープ 6×37 0/0	32mm 破断荷重:A種	m	2,080	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤロープ 6×37 0/0	42mm 破断荷重:A種	m	3,710	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤロープ 6×37 0/0	44mm 破断荷重:A種	m	4,110	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤロープ 6×37 0/0	54mm 破断荷重:A種	m	6,440	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤロープ 6×37 0/0	56mm 破断荷重:A種	m	6,980	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤクリップ	22mm 鍛造型	個	534	
ワイヤクリップ	24mm 鍛造型	個	720	
ワイヤクリップ	26mm 鍛造型	個	1,020	
ワイヤクリップ	32mm 鍛造型	個	1,200	
ワイヤクリップ	42mm 鍛造型	個	3,660	
ワイヤクリップ	44mm 鍛造型	個	3,660	
ワイヤクリップ	56mm 鍛造型	個	9,600	
アンカーボルト	φ22、L=600mm L形アンカーナット1個含む	組	404	
アンカーボルト	φ25、L=800mm L形アンカーナット1個含む	組	614	
ナイロンロープ	φ100mm マチファイラメント3ヨリ	m	17,900	
定着用アンカー(ケツン据付用)	φ36、L=4,300mm (ビニールパイプ、ワイヤクリップ6個含む)	式	76,600	
定着用アンカー(ケツン据付用)	φ36、L=4,640mm (ビニールパイプ、ワイヤクリップ6個含む)	式	79,600	
バルブ取付用両フランジ短管	10kg/cm ² 125A L=250 ボルトナット付(片側SUS304)(片側SS400アンカーボルト)	基	28,800	
バルブ接続ゴムパッキン	5B×t=10mm 10K NBR	枚	1,440	
フランジ蓋(SS400プレート)	22T×径250	枚	6,510	
ケツン上蓋用パッキン	30T×50W L=1000	個	1,710	
摩擦増大マット(ケツン用)	ゴム系(再生ゴム)厚=3cm(取付ボルトを含む)	m ²	10,000	
摩擦増大マット(ケツン用)	ゴム系(新ゴム)厚=5cm(取付ボルトを含む)	m ²	—	※生産中止

港湾資材 東京港

品名	規格	単位	単価	備考
洗掘防止マット	アスファルト系（普通タイプ・穴なし）厚5cm	m ²	13,000	
洗掘防止マット	アスファルト系（強化タイプ・穴なし）厚5cm	m ²	14,500	
洗掘防止マット	アスファルト系（強化タイプ・穴あり）厚5cm	m ²	15,500	
コーナー用防舷材	V型 300H×1,000L×1,000L 埋込栓含まず	基	1,220,000	
コーナー用防舷材	V型 300H×1,200L×1,200L 埋込栓含まず	基	—	※生産中止
コーナー用防舷材	V型 300H×1,500L×1,500L 埋込栓含まず	基	—	※生産中止
車止め	樹脂製 150×150（後付け用、取付ボルト無）	m	21,600	
車止め	樹脂製 200×200（後付け用、取付ボルト無）	m	35,200	
車止め用反射板	（加工賃込み）	個	5,760	
モルタル吹付用アンカー	D16 800L	本	350	
モルタル吹付用アンカー	D10 300L	本	62	
鉄網	D6 180×180	m ²	542	
膨張目地用目地板材	目地厚さ25mm 瀝青質板 エラストイト	m ²	4,950	
舗設スチールフォーム用ピンボール	φ25、L=500mm	本	430	
チェアー	D13、150×170 クロスバー付 間隔400	m	1,010	
チェアー	D13、150×170 クロスバー付 間隔550	m	910	
チェアー	φ13、150×170 クロスバー付 間隔400	m	1,010	
チェアー	φ13、150×170 クロスバー付 間隔550	m	910	
チェアー	D13、150×75 クロスバー付 間隔400	m	930	
チェアー	D13、150×75 クロスバー付 間隔550	m	850	
チェアー	φ13、150×75 クロスバー付 間隔400	m	930	
チェアー	φ13、150×75 クロスバー付 間隔550	m	850	
チェアー	D13、100×200 クロスバー付 間隔400	m	1,010	
チェアー	D13、100×200 クロスバー付 間隔1,000	m	790	
チェアー	D13、100×150 クロスバー付 間隔400	m	970	
チェアー	D13、100×100 クロスバー付 間隔450	m	900	
係船環	U環、L=870、φ25、SUS304 先付用	個	21,600	
係船環	U環、L=880、φ30、SUS304 先付用	個	32,400	
係船環	U環、L=870、φ25、SUS304 後付用	個	21,600	
係船環	U環、L=880、φ30、SUS304 後付用	個	32,400	
係船環	○環、直径225、φ25、SUS304	個	18,700	
係船環	○環、直径250、φ32、SUS304	個	45,600	
地質調査用資材	シンワールライナー（ステンレス製）内径75mm 肉厚1.5mm	本	17,000	
地質調査用資材	デニソライナー（ステンレス製）内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	17,000	
潜水用空気圧縮機の賃料	吐出圧力：9kg/cm ² 吐出容量：280ℓ/分（燃料費込）	台・日	6,500	
普通ポルトランドセメント	バラ、1,000t程度	t	16,800	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、1,000t程度	t	16,800	海上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	15,300	陸上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	15,300	陸上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	16,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	16,300	海上渡し
固化材	C201S、バラ	t	28,000	海上渡し

港湾資材 大島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,200	海上渡し
中詰用鈹滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	8,300	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	8,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	8,000	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
再生碎石	RC-40	m3	3,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	25,400	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	25,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	25,400	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	25,500	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	25,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	25,400	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	25,500	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	25,600	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	25,700	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	25,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	26,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	25,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	25,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	26,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	25,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	25,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	26,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	25,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	25,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	26,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	26,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	26,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	26,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	26,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	26,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	26,300	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量:370kg/m3以上	m3	27,300	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	45,900	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	27,700	
生コンクリート (管繕用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート (管繕用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	26,500	
生コンクリート (管繕用)	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	27,000	
生コンクリート (管繕用)	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	27,400	
生コンクリート (重量コンクリート)	212B スランブ8 W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,800	
生コンクリート (重量コンクリート)	212B スランブ12 W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,900	
モルタル	1:2	m3	31,400	
モルタル	1:3	m3	29,400	
モルタル	1:5	m3	27,700	

港湾資材 大島

品名	規格	単位	単価	備考
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m ³	700	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	28,500	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	29,900	
アスファルト混合物	粗粒度	t	27,600	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	27,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	27,600	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	30,200	
再生アスファルト混合物	粗粒度	t	29,700	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	K L	117,000	
軽油	JIS2号	リットル	178	
ガソリン	レギュラー	リットル	194	

港湾資材 利島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,100	海上渡し
中詰用鈦滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	8,450	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	8,450	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	32,200	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	32,200	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	32,000	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	32,100	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	32,500	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	32,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	32,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	33,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	33,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	33,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	33,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	33,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	33,300	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位体積重量370kg/m3以上	m3	34,300	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	34,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	214	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 新島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,950	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,900	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	8,450	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	8,150	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	8,300	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	8,300	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	5,000	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	27,700	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	27,900	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,100	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,800	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	28,000	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	28,100	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	28,300	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,100	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,300	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,800	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	29,200	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	28,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	28,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	29,800	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	30,000	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	31,000	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	31,000	
生コンクリート (管繕用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	28,500	
生コンクリート (管繕用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	29,000	
生コンクリート (管繕用)	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	29,500	
生コンクリート (管繕用)	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	30,200	
モルタル	1:2	m3	31,800	
モルタル	1:3	m3	31,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	65,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	213	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 式根島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,950	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	8,450	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,150	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	8,300	陸上渡し（現場着）
割栗石	50～150mm	m3	8,300	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	29,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	29,400	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	29,600	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	29,700	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	29,800	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,100	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	30,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	30,300	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	29,500	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	29,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	29,800	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	29,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	29,700	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	29,800	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,100	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	30,200	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	30,300	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	30,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	30,700	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	30,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	30,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	30,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	30,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	30,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	30,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	30,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	30,800	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	31,500	
生コンクリート（水中用）	302C（水中コンクリート） W/C50%以下 単位体積重量370kg/m3以上	m3	32,500	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	32,500	
生コンクリート（管轄用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	30,000	
生コンクリート（管轄用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	30,500	
生コンクリート（管轄用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート（管轄用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	65,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 神津島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,150	海上渡し
中詰用鈦滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,000	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	8,500	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,200	陸上ストック場所での引渡し
割栗石	50～150mm	m3	8,350	陸上渡し（現場着）
再生砕石	RC-40	m3	5,000	陸上渡し（現場着）
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	6,500	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	28,100	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,100	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,500	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	28,400	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	28,500	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	28,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	28,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	28,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	28,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	28,500	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	29,000	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	29,000	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	29,000	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	29,000	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	29,000	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	29,200	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	29,500	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	29,700	
生コンクリート（水中用）	302C（水中コンクリート） W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	30,800	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	30,800	
生コンクリート（管轄用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	28,900	
生コンクリート（管轄用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	29,400	
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 三宅島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,700	海上渡し
中詰用鉍滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,100	海上渡し
中詰用鉍滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,300	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	9,650	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	9,350	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
再生碎石	RC-40	m3	3,500	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	28,400	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	28,400	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	28,200	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	28,300	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	28,400	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	28,500	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	28,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	28,900	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	29,000	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	28,900	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	29,000	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	29,100	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	28,900	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	29,000	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	29,300	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	29,100	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	29,300	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	30,700	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	46,800	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	31,900	
生コンクリート (管継用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	29,500	
生コンクリート (管継用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	30,100	
生コンクリート (管継用)	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	30,700	
生コンクリート (管継用)	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート (重量コンクリート)	212B W/C65%以下 スランブ8 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
生コンクリート (重量コンクリート)	212B W/C65%以下 スランブ12 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
モルタル	1:3	m3	36,100	
モルタル	1:5	m3	31,600	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金

港湾資材 三宅島

品名	規格	単位	単価	備考
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	31,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	32,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	29,700	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	29,200	
アスファルト混合物	開粒1号	t	31,900	
アスファルト混合物	開粒2号	t	29,200	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	K L	122,000	
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	196	

港湾資材 御蔵島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	9,800	海上渡し
中詰用鈹滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,600	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	9,650	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	30,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	30,400	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	30,200	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	30,300	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	30,400	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,200	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	30,300	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	30,400	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	30,500	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	30,900	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	31,100	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	30,900	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	31,100	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	30,900	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	31,000	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	30,900	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	31,000	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	31,300	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	31,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	31,300	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	32,700	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	48,800	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,900	
生コンクリート (管繕用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート (管繕用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート (管繕用)	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート (管繕用)	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,600	
モルタル	1:3	m3	38,100	
モルタル	1:5	m3	33,600	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	232	
ガソリン	レギュラー	リットル	233	

港湾資材 八丈島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	11,000	海上渡し
中詰用鉱滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	10,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用(荒目・細目)	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	6,400	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	8,710	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	31,400	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	32,900	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	32,900	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	33,500	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	33,700	
生コンクリート(水中用)	302C(水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,900	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	58,000	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装用曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,400	
生コンクリート(管轄用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート(管轄用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート(管轄用)	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート(管轄用)	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	34,300	
モルタル	1:2	m3	37,900	
モルタル	1:3	m3	36,900	
モルタル	1:5	m3	32,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	35,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	32,800	
アスファルト混合物	開粒1号	t	34,700	
アスファルト混合物	開粒2号	t	32,700	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	125,000	
軽油	JIS2号	リットル	180	
ガソリン	レギュラー	リットル	181	

港湾資材 八丈島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	11,000	海上渡し
中詰用鉱滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	10,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用(荒目・細目)	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	6,400	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	8,710	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	31,400	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	32,900	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	32,900	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	33,500	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	33,700	
生コンクリート(水中用)	302C(水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,900	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	58,000	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装用曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,400	
生コンクリート(管轄用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート(管轄用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート(管轄用)	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート(管轄用)	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	34,300	
モルタル	1:2	m3	37,900	
モルタル	1:3	m3	36,900	
モルタル	1:5	m3	32,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	35,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	32,800	
アスファルト混合物	開粒1号	t	34,700	
アスファルト混合物	開粒2号	t	32,700	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	125,000	
軽油	JIS2号	リットル	180	
ガソリン	レギュラー	リットル	181	

港湾資材 青ヶ島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	41,800	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	41,800	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	41,800	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	71,200	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	71,400	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	72,200	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	72,400	
生コンクリート（水中用）	302C（水中コンクリート） W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	72,700	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	80,200	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	73,000	
軽油	JIS2号	リットル	183	
ガソリン	レギュラー	リットル	187	

港湾資材 父島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	18,850	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	18,650	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	8,000	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	182B スランブ8 W/C指定なし	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C指定なし	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C65%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ10 W/C60%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	43,000	
生コンクリート	182C スランブ15 W/C指定なし	m3	43,000	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C指定なし	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C指定なし	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C65%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C60%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	43,500	
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	212B スランブ10 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C指定なし	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C指定なし	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	44,000	
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	44,500	
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	44,500	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	45,500	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	45,600	
生コンクリート (管継用)	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	43,500	
生コンクリート (管継用)	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	44,000	
コンクリートポンプ車使用料		回	110,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	85,800	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	60,500	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	126,000	
軽油	JIS2号	リットル	243	
ガソリン	レギュラー	リットル	210	

港湾資材 母島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	19,350	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	19,150	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	19,450	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	18,000	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	182B スランプ8 W/C指定なし	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C指定なし	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C65%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ10 W/C60%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	45,000	
生コンクリート	182C スランプ15 W/C指定なし	m3	45,000	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C指定なし	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C指定なし	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C65%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C60%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ10 W/C55%以下	m3	45,600	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	45,600	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C指定なし	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C指定なし	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	46,100	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	46,100	
生コンクリート (水中用)	302C (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	47,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	120,000	
軽油	JIS2号	リットル	300	
ガソリン	レギュラー	リットル	267	